


4400

Возможные применения: электроинструмент большой мощности, ручные дисковые пилы, уплотнительные машины, компрессоры, газонокосилки, электробумки и водные насосы. Автоматический останов при повышении уровня масла в двигателе. Розетки: 1x CEE 3~16A, 2x Schuko



4400 ED-A/HNBA
Номер заказа: 988412
EAN: 4038469586124

4400 ED-A/HEBA
Номер заказа: 988413
EAN: 4038469586131

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	4100 VA
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	3800 VA
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	5,9 А
Макс. суммарный ток 1~	16,5 А
Ток 1~ (CEE)	16 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6 (и 20% падения напряжения)	9 А 3~ 21 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Honda GX 270 Super Silent
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/мин*
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,1 л
Мощность двигателя	5,4 кВт
Охлаждение двигателя/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	5,9 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	2 / 3,8 ч
Масса	72 / 77 кг без акcum.
Габаритные размеры	740 x 500 x 530 мм
Уровень шума L _{WA}	98 дБ(А)
Уровень звукового давления (10м)	70 дБ(А)
Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлолука	904872 ¹⁾
Переходник для металлолука	904879
Устройство синхронизации	908512 ²⁾
Комплект водонепрониц. розеток	903052 ³⁾
Устройство контроля изоляции, по GW308	988522 ⁴⁾
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска	020316 (е-стартер)
Ручной переключатель MNU (внеш.)	988331

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

Приведены справочные значения технических параметров. Действительные значения могут отличаться на более чем на ± 10%. Выходной шум измеренный в соответствии с EN 60958-2-2.

6400

Возможные применения: электроинструмент большой мощности, ручные дисковые пилы, уплотнительные машины, компрессоры, газонокосилки, электробумки и водные насосы. Автоматический останов при повышении уровня масла в двигателе. Розетки: 1x CEE 3~16A, 1x CEE 1~32A, 1x Schuko.



6400 ED-A/HNBA
Номер заказа: 988608
EAN: 4038469586081

6400 ED-A/HEBA
Номер заказа: 988610
EAN: 4038469586104

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	5900 VA
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	5000 VA
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	8,2 А
Макс. суммарный ток 1~	21,7 А
Ток 1~ (CEE)	21,7 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6 (и 20% падения напряжения)	10 А 3~ 22 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Honda GX 390 Super Silent
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/мин*
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,1 л
Мощность двигателя	7,5 кВт
Охлаждение двигателя/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	6,5 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	2 / 3,5 ч
Масса	92 / 97 кг с акcum.
Габаритные размеры	740 x 500 x 530 мм
Уровень шума L _{WA}	98 дБ(А)
Уровень звукового давления (10м)	70 дБ(А)
Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлолука	904872 ¹⁾
Переходник для металлолука	904879
Устройство синхронизации	908512 ²⁾
Комплект водонепрониц. розеток	903052 ³⁾
Устройство контроля изоляции, по GW308	988522 ⁴⁾
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска	020316 (е-стартер)
Ручной переключатель MNU (внеш.)	988331

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

1) не поставляется в комплекте с CEE
2) только в сочетании с переносными
3) только в сочетании с электродвигателями
4) не подходит для трансформации

6400

Возможные применения: электроинструмент большой мощности, ручные дисковые пилы, уплотнительные машины, компрессоры, газонокосилки, электробумки и водные насосы. Автоматический останов при повышении уровня масла в двигателе. Отсечка стартовый усилитель. Розетки: 1x CEE 3~16A, 1x CEE 1~32A, 1x Schuko.



6400 ED-AA/HNBA
Номер заказа: 988612
EAN: 4038469586128

6400 ED-AA/HEBA
Номер заказа: 988614
EAN: 4038469586142

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	5900 VA
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	5000 VA
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	8,2 А
Макс. суммарный ток 1~	21,7 А
Ток 1~ (CEE)	21,7 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6 (и 20% падения напряжения)	19 А 3~ 40 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Honda GX 390 Super Silent
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/мин*
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,1 л
Мощность двигателя	7,5 кВт
Охлаждение двигателя/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	6,5 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	2 / 3,5 ч
Масса	92 / 97 кг с акcum.
Габаритные размеры	740 x 500 x 530 мм
Уровень шума L _{WA}	98 дБ(А)
Уровень звукового давления (10м)	70 дБ(А)
Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлолука	904872 ¹⁾
Переходник для металлолука	904879
Устройство синхронизации	908512 ²⁾
Комплект водонепрониц. розеток	903052 ³⁾
Устройство контроля изоляции, по GW308	988522 ⁴⁾
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска	020316 (е-стартер)
Ручной переключатель MNU (внеш.)	988331

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

1) не поставляется в комплекте с CEE
2) только в сочетании с переносными
3) только в сочетании с электродвигателями
4) не подходит для трансформации

Двухподшипниковые генераторы

Alternative Kraftwerke in 2-Lager-Ausführung als optimale Verbindung vorhandener Antriebseinheiten mit dem Bedarf an einer wirtschaftlichen Energiequelle. Ein problemloser Betrieb über Keilriemenscheibe, Keilriemen oder elastische Kupplung macht den Geko-асинхронный-Typ-Generator zum universellen Energieträger. Lieferung mit Schaltkasten.



2400 E-A/ZG
Номер заказа: 988612

3500 E-A/ZG
Номер заказа: 988614

3500 E-AA/ZG
Номер заказа: 988614

Тип	2400	3500
Скорость вращения	3000 об/мин*	3000 об/мин*
1~ cos φ 1,0	2300 VA	3500 VA
Напряжение 1~	230 В	230 В
Ток 1~	10 А	15,2 А
Частота	50 Гц	50 Гц
Степень защиты	IP 54	IP 54
Масса	17,5 кг	24,2 кг
Габаритные размеры	332 x 258 x 180 мм	393 x 291 x 198 мм

4000 ED-A/ZG	6000 ED-A/ZG	9000 ED-A/ZG
Номер заказа: 988369	Номер заказа: 988490	Номер заказа: 988590
Номер заказа: 988368	Номер заказа: 988491	Номер заказа: 988591

Тип	4000	6000	9000
Скорость вращения	3000 об/мин*	3000 об/мин*	3000 об/мин*
3~ cos φ 1,0	3900 BA	5700 BA	9000 BA
1~ cos φ 1,0	3900 BA	4600 BA	5900 BA
Напряжение 3~	400 В	400 В	400 В
Напряжение 1~	230 В	230 В	230 В
Ток 3~	5,6 А	8,3 А	13 А
Ток 1~	17 А	20 А	24 А
Частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Степень защиты	IP 54	IP 54	IP 54
Масса	38,5 кг	48,5 кг	61 кг
Габаритные размеры	393 x 221 x 222	393 x 221 x 222	465 x 315 x 262

Электростанции выше по мощности по запросу

энергоконтинент