

**Технические характеристики дизель-генератора (дизель-генераторной установки (ДГУ)
Himoinsa HYW-25 M5:**



Общие данные	Марка	Himoinsa
	Модель	HYW-25 M5
	Страна производитель	Испания
	Основная мощность, кВА/кВт (PRP)	19,5 / 15,6
	Резервная мощность, кВА/кВт (STANDBY)	21 / 17,1
	Коэффициент мощности, Cos φ	0,8
Двигатель	Производитель	YANMAR
	Модель	4TNV84T BGGEN
	Тип двигателя	дизельный, четырехтактный
	Основная мощность PRP, kW	19,1
	Резервная мощность STANDBY, kW	21
	Вид наддува	турбонаддув
	Частота вращения двигателя, об/мин	1500
	Охлаждение	жидкостное
	Вид топлива	сезонное дизельное топливо
	Количество, расположение цилиндров	4-L
	Регулятор частоты вращения двигателя	механический
	Расход топлива при нагрузке 100% в основном режиме	4,95
	Расход топлива при нагрузке 75% в основном режиме	3,75
	Расход топлива при нагрузке 50% в основном режиме	2,72
	Общий объем масла, л	7,4
	Общий объем антифриза, л	5,8
	Электрическая система, В	12
	Тип аккумуляторной батареи	Свинцово-кислотный
Генератор	Производитель	Mecc Alte
	Модель	ECO-28 1LN/4
	Выходное напряжение, В	230
	Частота выходного напряжения, Гц	50
	Стабильность выходного напряжения, %	1,5
	Регулятор выходного напряжения	электронный
	Изоляция	Класс H
	Система возбуждения	самовозбуждающийся, бесщёточный
	Полюса	4
	Подшипник	передача с одним валом
	Соединительная муфта	гибкий диск
	Подключение	двойной треугольник
	Уровень технической защиты	IP 23
Вес и габариты	Длина, мм	2100
	Ширина, мм	975
	Высота, мм	1349
	Снаряженная масса, кг	838
	Емкость стандартного топливного бака, л	100

- Панель управления СЕМ-7 АМФ
- Автомат защиты нагрузки 4Р
- Аккумуляторная батарея
- Электрический подогрев охлаждающей жидкости
- Устройство подзарядки аккумуляторных батарей 220В
- Насос для откачки масла из картера двигателя
- Критический глушитель
- Топливная емкость 100 л.



энергоконтинент