

Дизельный генератор АМПЕРОС LG150С

Общие характеристики	
Мощность номинальная	110 кВт /138 кВА
Мощность максимальная	120 кВт/150 кВА
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение	400/230 В
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток	198 А
Топливный бак	250 л
Расход топлива 75%	22 л/час
Вес ДГУ в открытом исполнении (приблизительно)	1300 кг
Тип пульта управления	микропроцессорный
Модель пульта управления (базовая комплектация)	DSE
Дополнительные приборы (базовая комплектация)	Все отображается на панели пульта
Дизельный двигатель	
Модель	Cummins 6BTAА5.9-G2
Мощность номинальная	120 кВт
Мощность максимальная	130 кВт
Количество цилиндров	6
Расположение	рядное
Тактность	4
Рабочий объем	5,9 л
Тип топливного насоса	Рядный ТНВД
Система охлаждения	Жидкостная
Система впуска воздуха	Турбонаддув с интеркуллером
Частота вращения	1500 об\мин
Диаметр и ход поршня	102/120 мм
Степень сжатия	17.3:1
Регулятор оборотов	Электронный
Напряжение электрооборудования двигателя	24В
Запуск	Электростартер
Удельный расход топлива	н/д г/кВт х час
Рекомендуемые масла	SAE CF-4 15W40 или 10W40
Удельный расход масла	н/д г/кВт х час
Емкость масляной системы	16,5 л
Вид топлива	Дизельное согласно ГОСТ
Генератор переменного тока	
Модель	LA274G112
Номинальная мощность генератора	112 кВт
Максимальная мощность генератора	120 кВт
Тип генератора	Бесщеточный с самовозбуждением
Температурный класс/Класс изоляции	Н
Комплект поставки: глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с микропроцессорным пультом, ДГУ заправлен маслом и ОЖ, русскоязычная инструкция и гарантийный талон	
Комплект Гарантия 12 мес	