



DIESEL 4000 E XL C

PORTABLE POWER

Серия DIESEL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Большая автономия работы
- Удобство захвата благодаря эргономичным ручкам
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания

ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА

Двигатель не запустится или остановится во время своей работы при низком уровне масла для бензиновых двигателей или при низком давлении масла для дизельных двигателей. Благодаря этой функции электрогенератор великолепно защищён.

Серия DIESEL

Большая автономия и долгий срок службы для всех профессиональных применений.



Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN в обеспечении высокого уровня качества и безопасности пользователей.

DIESEL 4000 E XL C

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	DIESEL
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	3.40
Номинальное напряжение (В)	230
Количество фаз	Одна
Топливо	Дизель
Бак (л)	16
Расход при 75% нагрузке (л/ч) *	0.90
Автономия при 75% нагрузке (ч) *	17.80
Уровень звукового давления Lw дБ(А)	108
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	92
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	78

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER DIESEL
Модель двигателя	KD350E
Расположение клапанов	OHV
Запуск	Электро
Останов при низком уровне масла	Да
Объём двигателя(см3)	349
Объём масла, л	1.20

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Бесщёточный
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

РАЗЪЁМЫ И ПАНЕЛИ

2 розетки 230В 10/16А - автомат защиты

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	81
Ширина (см)	55.50
Высота (см)	59
Вес нетто (кг)	84

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	82
Ширина (см)	56.50
Высота (см)	60
Вес (кг)	87
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	6
Высота упакованной палеты (см)	193
Вес упакованной палеты (кг)	532

www.sdmo.engross.ru

Официальный дистрибьютор - ООО «ИНГРОСС Лтд»

www.sdmo.engross.ru

Официальный дистрибьютор - ООО «ИНГРОСС Лтд»



АКСЕССУАРЫ. ДОКУМЕНТАЦИЯ.



Эргономические ручки захвата



Эластичные опоры на раме



Руководство по использованию и обслуживанию

ОПЦИИ



R01

Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.



R05M

Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.



RKB1HD

Тележечный комплект



RKDS1

Комплект ЗИП для обслуживания двигателя



RPM

Вилки на кабель всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



RPQ

Комплект заземления. Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².