

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 200 I (FPT)

| | |
|---|--|
| Общие характеристики | |
| Мощность номинальная | 140 кВт /175 кВА |
| Мощность максимальная | 155 кВт/200 кВА |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Напряжение | 400/230 В |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток | 250 А |
| Топливный бак | 300 л |
| Расход топлива 75% | 28 л/час |
| Вес ДГУ в открытом исполнении (приблизительно) | 1600 кг |
| Тип пульта управления | микропроцессорный |
| Модель пульта управления (базовая комплектация) | 6120 |
| | |
| Дизельный двигатель | Iveco-FPT (Италия) |
| Модель | NEF67TM4.S500 |
| Мощность номинальная | 149 кВт |
| Мощность максимальная | 165 кВт |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение | рядное |
| Тактность | 4 |
| Рабочий объем | 6,7 л |
| Тип топливного насоса | ТНВД |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Система впуска воздуха | Турбонаддув с интеркуллером |
| Частота вращения | 1500 об\мин |
| Диаметр и ход поршня | 104/132 мм |
| Степень сжатия | 17:1 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Напряжение электрооборудования двигателя | 12В |
| Запуск | Электростартер |
| Удельный расход топлива | 194 г/кВт х час |
| Рекомендуемые масла | SAE CI-4 5W30 или 10W30 |
| Удельный расход масла | 0,2 г/кВт х час |
| Емкость масляной системы | 17 л |
| Вид топлива | Дизельное согласно ГОСТ |
| | |
| Генератор переменного тока | |
| Модель | ГС-160 |
| Номинальная мощность генератора | 160 кВт |
| Максимальная мощность генератора | 176 кВт |
| Тип генератора | Бесщеточный с самовозбуждением |
| Температурный класс/Класс изоляции | Н |
| | |
| Комплект поставки: глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с микропроцессорным пультом, ДГУ заправлен маслом и ОЖ, русскоязычная инструкция и гарантийный талон | Комплект Гарантия 12 мес / 1000 м/часов |