

COMBIPLUS G1500HEO

GENMAC



MADE IN ITALY

Picture as a way of example only

МОДЕЛЬ	COMBIPLUS G1500HEO
АЛЬТЕРНАТОР	
Тип	Synchronous, Three phase, Compound
Напряжение - Частота	400V / 230V - 50 Hz - cos fi 0,8
PRP мощность	13,8 kVA/ 11,0 kW 3PH
LTP мощность	15,3 kVA/ 12,2 kW 3PH
PRP/LTP ток	20/22 A
Защита	IP 23
ДВИГАТЕЛЬ	
Тип	Twin -Cylinder, 4 Strokes, air cooled, 3000 rpm
Марка	HONDA
Модель	GX690
Displacement - HP	688 cc / 25
Топливо	GASOLINE
Автономия/Емкость бака	19 lt / 3,4 h
Система запуска	ELECTRICAL with battery
Панель управления	1x CEE 16A 230V, 1x CEE 32A 230V, Тепловой выключатель, Автоматический выключатель, Вольтметр аналоговый, Счетчик моточасов h, Start/Stop переключатель, Аварийная кнопка, Защита низкого давления масла
Габариты mm L x l x H	870x620x690
Вес - Kgs.	166
Уровень шума @7m.	n.a.