

МОДЕЛЬ: AD-100RE



ОПИСАНИЕ:

- Рама с интегрированным топливным баком, оснащенным сливным краном
- Система электропитания с АКБ, генератором, пусковым стартером
- Шкаф управления с автоматическим или ручным запуском
- Панель управления DATAKOM D-300
- Глушитель
- Подогрев ОЖ
- Автомат защиты
- Модель двигателя RICARDO R6105ZDS
- Модель генератора CTG 224G

ГАБАРИТЫ ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Длина, мм	2000
Ширина, мм	850
Высота, мм	1300
Вес, кг	1050

ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя	RICARDO
Тип двигателя	четырехтактный, 6 цилиндров с жидкостным охлаждением, рядный, с прямым впрыском, турбонаддувом
Объем двигателя, л	6,49
Количество цилиндров	6L
Скорость перемещения поршней, м/с	12,5
Степень сжатия	17:1
Тип регулятора	механический
Точность регулирования	$\leq 2,5\%$
Расход топлива при 70% нагрузки, л/ч	17,4
Расход топлива при 100% нагрузки, л/ч	23,2
Объем масляной системы, л	17
Объем ОЖ, л	23

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота, Гц	50
Опорное напряжение	230/400
Максимальная мощность, кВА	95
Максимальная мощность, кВт	75
Номинальная мощность, кВА	85
Номинальная мощность, кВт	68
Емкость бака, л	150/170
Пульт управления	DATAKOM D-300

ГАБАРИТЫ В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

Длина, мм	2600
Ширина, мм	1050
Высота, мм	1400
Вес, кг	1400

ГЕНЕРАТОР

Марка генератора	CTG
Модель генератора	224G
Число фаз	3
Тип	бесщеточный
Стабилизация напряжения на выходе	$\pm 0.5\%$
Номинальная частота, Гц	50
Класс изоляции	H
Класс защиты	IP23
Коэффициент мощности (COS ϕ)	0.8
Число полюсов	4
Число опорных подушек	1
Соединение с двигателем	прямое