



CRICKET - BD 140 CK

CRICKET "СК"



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя	BAUDOUIN
Модель двигателя	6M11G150/5
Количество цилиндров	6
Скорость	1500 r.p.m.
Объем двигателя	6.75 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	12 Vdc
Sae	3-11«
ВМЕР	1659 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	124.1 kW
Мощность на маховике L.T.P.	136.1 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	33.4 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	30.4 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	23.1 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	15.9 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	9.1 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	19.0 l
Емкость антифриза в двигателе	17.0 l
Тип радиатора	Tropical
Тепло к радиатору	220.5 kW
Тепло от выхлопных	0.0 kW
Тепло от радиатора	0.0 kW
Температура выхлопных газов	550 °C
Расход воздуха для охлаждения	0.00 m³/min
Расход воздуха при сжигании	8.76 m³/min
Поток выхлопных газов	23.65 m³/min
TA Luft	Not available
TA Luft/2	Not available
EPA	Not available
Stage	Not available

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	140.0 (kVA)
Непр. мощность (PRP)	112.0 (kW)
Непр. мощность (LTP)	150.0 (kVA)
Непр. мощность (LTP)	120.0 (kW)
Voltage • Frequency • Power Factor	400V • 50Hz • 0.8 cosφ

размеры и вес

Ширина	1150 mm
Длина	2944 mm
Высота	1870 mm
Вес	1830 kg

ГЕНЕРАТОР

Марка альтернатора	STAMFORD
Модель алтернатора	UCI274E
P.R.P. Мощность	140.0 kVA
L.T.P. Мощность	150.0 kVA
Подключение	Series star
Число фаз	3P+N
Обмотка	12 terminals Winding 311
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	AS440
Точность	1.0 ± %

БАЗА КАДР

Модель	CK40
Стандарт	280 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	CK40
Данные глушителя	MSR/a 80
Диаметр глушителя на выходе	89.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

