

Модель:

**CX14000A**

**Портативная бензиновая генераторная установка**

3000 об/мин – 50Гц  
1-ФАЗНАЯ - 230В  
Бензиновый двигатель  
Воздушное охлаждение

**LIFAN**

N/A

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Исполнение	Открытое
Максимальная мощность	11 кВА (11 кВт)
Номинальная мощность	10 кВА (10 кВт)
Коэффициент мощности	1,0
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Количество фаз	1
Топливо	Бензин
Емкость бака	27,5 л
Расход топлива (75%)	4,5 л/ч
Запас хода (75%)	6,1 ч
Уровень шума (7м)	76 дБ

### ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель	LIFAN
Модель двигателя	2V78F-2
Запуск	Ручной/электростартер
Частота оборотов	3000 об/мин
Охлаждение двигателя	Воздушное
Количество цилиндров	2
Объем двигателя	688 мл
Объем масла	1,4 л

### ГЕНЕРАТОР

Тип	Синхронный
Материал обмоток	Медь
Регулятор напряжения (AVR)	Есть
Класс защиты	IP23

### ГАБАРИТЫ И ВЕС

Длина, мм	790
Ширина, мм	750
Высота, мм	805
Вес, кг	158

- КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
- Двигатель воздушного охлаждения LIFAN
  - Генератор переменного тока синхронный с медными обмотками (класс защиты IP23)
  - Разъем для подключения внешнего ATS
  - Автомат защиты генератора
  - Аккумуляторная батарея
  - Стальная опорная рама с опорами для виброразвязки
  - Встроенный топливный бак
  - Встроенный глушитель
  - Тележечный комплект
  - Счетчик моточасов
  - Розетки: 1x16А, 1x32А
  - Автомат ввода резерва (ATS)(опция)
  - Инструкция на русском языке

Технические характеристики и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.