

## Дизельный генератор АМПЕРОС АД 180 I ( FPT)

<b>Общие характеристики</b>	
Мощность номинальная	130 кВт /160 кВА
Мощность максимальная	143 кВт/176 кВА
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение	400/230 В
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток	230 А
Топливный бак	250 л
Расход топлива 75%	25 л\час
Вес ДГУ в открытом исполнении ( приблизительно )	1500 кг
Тип пульта управления	микропроцессорный
Модель пульта управления (базовая комплектация)	6120
<b>Дизельный двигатель</b>	Iveco-FPT (Италия)
Модель	NEF67TM4.S500
Мощность номинальная	149 кВт
Мощность максимальная	165 кВт
Количество цилиндров	6
Расположение	рядное
Тактность	4
Рабочий объем	6,7 л
Тип топливного насоса	ТНВД
Система охлаждения	Жидкостная
Система впуска воздуха	Турбонаддув с интеркуллером
Частота вращения	1500 об\мин
Диаметр и ход поршня	104/132 мм
Степень сжатия	17:1
Регулятор оборотов	механический
Напряжение электрооборудования двигателя	12В
Запуск	Электростартер
Удельный расход топлива	194 г/кВт х час
Рекомендуемые масла	SAE CI-4 5W30 или 10W30
Удельный расход масла	0,2 г/кВт х час
Емкость масляной системы	17 л
Вид топлива	Дизельное согласно ГОСТ
<b>Генератор переменного тока</b>	
Модель	ГС-130
Номинальная мощность генератора	130 кВт
Максимальная мощность генератора	143 кВт
Тип генератора	Бесщеточный с самовозбуждением
Температурный класс/Класс изоляции	Н
Комплект поставки: глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с микропроцессорным пультом, ДГУ заправлен маслом и ОЖ, русскоязычная инструкция и гарантийный талон	Комплект Гарантия 12 мес / 1000 м/часов