

# KOHLER®

## SDMO®



### HXC 3000 C5

PORTABLE POWER

Серия INTENS

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель HONDA
- Прочное и высокопроизводительное оборудование

STAGE V (2016/1628 EU) : этот продукт соответствует новым нормам по защите окружающей среды в Европе

#### Серия INTENS

Прочность, износостойкость и простота, требуемые для постоянного использования, в том числе в сложных условиях.



Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN в обеспечении высокого уровня качества гарантирования безопасности пользователей. QUALIGEN : отвечает за безопасность и качество.

## HXC 3000 C5

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Серия                                                | INTENS     |
| Частота, Гц                                          | 50 Hz      |
| Максимальная мощность (кВт) *                        | 2.70       |
| Номинальное напряжение (В)                           | 230        |
| Количество фаз                                       | Однофазный |
| Топливо                                              | Бензин     |
| Бак (л)                                              | 3.10       |
| Расх. 75% (л/ч) *                                    | 1.30       |
| Запас хода 75% (ч) *                                 | 2.40       |
| Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(A) | 98         |
| Уровень звукового давления при 1м дБ(A)              | 84         |
| Уровень звукового давления при 7м дБ(A)              | 69         |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Марка двигателя                 | HONDA    |
| Модель двигателя                | GX200_C5 |
| Расположение клапанов           | OHV      |
| Запуск                          | Ручной   |
| Безопасность обращения с маслом | Oui      |
| Объем двигателя (см3)           | 196      |
| Объем масла, л                  | 0.60     |

### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Технология        | Бесщеточный |
| Регулирование AVR | Нет         |
| Класс защиты      | IP 23       |
| Класс изоляции    | H           |

2 розетки 230В 10/16А - автомат защиты

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

|                |    |
|----------------|----|
| Длина (см)     | 59 |
| Ширина (см)    | 46 |
| Высота (см)    | 43 |
| Вес нетто (кг) | 41 |

### УПАКОВКА

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Тип упаковки                   | Картонная коробка |
| Длина (см)                     | 60.50             |
| Ширина (см)                    | 46                |
| Высота (см)                    | 44                |
| Вес (кг)                       | 43                |
| Тип палеты                     | 140/110           |
| Количество коробок на палете   | 15                |
| Высота упакованной палеты (см) | 145               |
| Вес упакованной палеты (кг)    | 661               |

# KOHLER®

## SDMO®

#### Аксессуары



Воронка



Руководство по использованию и обслуживанию

#### ОПЦИИ



**R01**

Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.

**R05M**

Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.

**R06**

Тележка для перевозки электрогенераторов 2 и 3 кВт

**RBH1**

Картонный ящик с 20 канистрами масла по 1 л (SAE 15W40)

**RBH0-5**

Картонный ящик с 24 канистрами масла по 0,5 л (SAE 15W40)

**RHO**

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO

**RPM**

Вилки на кабель для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В

**RPQ**

Комплект заземления  
Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм<sup>2</sup>.

**RKD1**

Комплект из 2 съемных дифференциальных адаптеров для домашних розеток Схема соединения земли с изолированной нейтралью