



## PERFORM 3000

PORTABLE POWER

Серия PERFORM

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Эластичные опоры на раме
- Великолепное соотношение технико-эксплуатационных показателей к цене
- Облегченный запуск, благодаря положениям лето/зима

### ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР QUAD CLEAN

Циклонический фильтр Quad Clean предлагает 4 уровня эффективной фильтрации. Гарантируя вход всегда чистого воздуха, он способствует экономии топлива и делает оптимальную мощность двигателя, удлинняя срок его службы.

### ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА

Двигатель не запустится или остановится во время своей работы, если уровень масла низкий для бензиновых двигателей или давление масла слабое для дизельных двигателей. Благодаря этой функции, электрогенератор великолепно защищён.

### Серия PERFORM

Отличные рабочие характеристики и конкурентоспособность оборудования, адаптированного к частому использованию.



## PERFORM 3000

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Серия                                   | PERFORM     |
| Частота, Гц                             | 50          |
| Максимальная мощность LTP (кВт) *       | 3           |
| Номинальное напряжение (В)              | 230         |
| Количество фаз                          | Одна        |
| Топливо                                 | Бензин АИ92 |
| Бак (л)                                 | 4.10        |
| Расход при нагрузке 75% (л/ч) *         | 1.30        |
| Автономия при нагрузке 75% (ч) *        | 3.20        |
| Уровень звукового давления Lw дБ(А)     | 96          |
| Уровень звукового давления при 1м дБ(А) | 81          |
| Уровень звукового давления при 7м дБ(А) | 67          |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Марка двигателя                 | KOHLER |
| Модель двигателя                | CH270  |
| Расположение клапанов           | OHV    |
| Запуск                          | Ручной |
| Останов при низком уровне масла | Да     |
| Объём двигателя (см3)           | 208    |
| Объём масла, л                  | 0.60   |

### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Технология        | Бесщёточный |
| Регулирование AVR | Нет         |
| Класс защиты      | IP 23       |
| Класс изоляции    | H           |

### РАЗЪЁМЫ И ПАНЕЛИ

2 розетки 230В 10/16А - автомат защиты

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

|                |    |
|----------------|----|
| Длина (см)     | 65 |
| Ширина (см)    | 51 |
| Высота (см)    | 46 |
| Вес нетто (кг) | 45 |

### УПАКОВКА

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Тип упаковки                   | Картонная коробка |
| Длина (см)                     | 66                |
| Ширина (см)                    | 52.50             |
| Высота (см)                    | 47                |
| Вес (кг)                       | 47                |
| Тип палеты                     | 140/110           |
| Количество коробок на палете   | 12                |
| Высота упакованной палеты (см) | 154               |
| Вес упакованной палеты (кг)    | 580               |

Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN в обеспечении высокого уровня качества и гарантирования безопасности пользователей.



## АКСЕССУАРЫ. ДОКУМЕНТАЦИЯ.



Воронка

Эластичные опоры на раме



Руководство по использованию и обслуживанию



Эргономические ручки захвата

## ОПЦИИ



**R01**

Этот набор включает счётчик отработанных часов и устройство защитного отключения.



**R05M**

Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.



**RKB1HD**

Тележечный комплект



**RKS1**

Комплект ЗИП для обслуживания двигателя



**RPM**

Вилки на кабель всех моделей включают: 2x16A/230 В, СЕЕ17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



**RPQ**

Комплект заземления. Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².



**RKD1**

Комплект из 2 съёмных дифференциальных адаптеров для домашних розеток. Схема соединения земли с изолированной нейтралью