

6401

ДИЗЕЛЬ

Возможные применения: электроинструмент средней мощности, перфораторы, уплотнительные машины, электросварочное оборудование. Особо долгий срок службы двигателя. Опционально с или без опционального стартового усилителя. Длительность работы на одной заправке до 3,8 часов. Мощность до 4000Вт через розетку 1х CEE 1–32A. Розетки 1х CEE 3–16A, 1х CEE 1–32A, 1х Schuko.



6401 ED-AA/ZHD **6401 ED-AA/ZEDA**
Номер заказа: 986460 Номер заказа: 986462
EAN: 4038469964607 EAN: 4038469964621

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	5100 BA
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	4000 BA
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	7,4 А
Макс. суммарный ток 1~	17,5 А
Ток 1~ (CEE)	17,5 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6 (и 20% падения напряжения)	17 А 3~ 35 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Hatz 1B40
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/мин
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	1,5 л
Мощность двигателя	6,2 кВт
Охлаждение двигателя/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	5 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	2,8 / 3,8 ч
Масса	112 / 119 кг с/без акcum.
Габаритные размеры	740 x 500 x 530 мм
Уровень шума L _{WA}	100 дБ(А)
Уровень звукового давления (10м)	72 дБ(А)
Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872 ³⁾
Переходник для металлорукава	904887
Устройство дистанционного управления FFS	908252 ⁽¹⁾⁽⁴⁾⁽⁶⁾
Бортовой компьютер UBC	908254 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾
Устройство синхронизации	908512 ⁽¹⁾
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾
Комплект водонепрониц. розеток	903052 ⁽⁶⁾
Устройство контроля изоляции, по GW308	988534 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска	901067 (е-стартер)
Ручной переключатель MNU (внеш.)	988331
Аварийное автоматическое устройство BLC	988325 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾
Дополнительный бак 50 л	924149 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾
Дополнительный бак 100 л	924150 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾
Дополнительный бак 150 л	924151 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾
Монтажный комплект для дополнительного бака	923996 ⁽⁴⁾

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

7801

ДИЗЕЛЬ

Возможные применения: электроинструмент средней мощности, перфораторы, уплотнительные машины, электросварочное оборудование. Особо долгий срок службы двигателя. Опционально с или без опционального стартового усилителя. Длительность работы на одной заправке до 3,4 часов. Мощность до 4500Вт через розетку 1х CEE 1–32A. Розетки 1х CEE 3–16A, 1х CEE 1–32A, 1х Schuko.



7801 ED-AA/ZEDA
Номер заказа: 986470
EAN: 4038469964706

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	6400 BA
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	4500 BA
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	9,2 А
Макс. суммарный ток 1~	19,5 А
Ток 1~ (CEE)	19,5 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6 (и 20% падения напряжения)	19 А 3~ 42 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Hatz 1B50
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/мин
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	1,5 л
Мощность двигателя	7,6 кВт
Охлаждение двигателя/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	5 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	2,2 / 3,4 ч
Масса	132 кг без акcum.
Габаритные размеры	740 x 500 x 530 мм
Уровень шума L _{WA}	100 дБ(А)
Уровень звукового давления (10м)	72 дБ(А)
Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872 ³⁾
Переходник для металлорукава	904887
Устройство дистанционного управления FFS	908252 ⁽¹⁾⁽⁴⁾⁽⁶⁾
Бортовой компьютер UBC	908254 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾
Устройство синхронизации	908512 ⁽¹⁾
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾
Комплект водонепрониц. розеток	903052 ⁽⁶⁾
Устройство контроля изоляции, по GW308	988534 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска	901067 (е-стартер)
Ручной переключатель MNU (внеш.)	988331
Аварийное автоматическое устройство BLC	988325 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾
Дополнительный бак 50 л	924149 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾
Дополнительный бак 100 л	924150 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾
Дополнительный бак 150 л	924151 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾
Монтажный комплект для дополнительного бака	923996 ⁽⁴⁾

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

10010

ДИЗЕЛЬ

Возможные применения: электроинструмент средней мощности, перфораторы, уплотнительные машины, электросварочное оборудование. Особо долгий срок службы двигателя. Опционально с или без опционального стартового усилителя. Длительность работы на одной заправке до 10 часов. Розетки 1х CEE 3–16A, 1х CEE 1–32A, 1х Schuko.



10010 E-S/ZEDA **10010 ED-S/ZEDA**
Номер заказа: 986809 Номер заказа: 986808
EAN: 4038469968094 EAN: 4038469968087

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	10000 / BA
Ном. мощность 1~ cos φ 0,8	6000 / 9800 BA
Напряжение 3~	- / 400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	- / 13,8 А
Макс. суммарный ток 1~	26 / 34 А
Ток 1~ (CEE)	26 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6 (и 20% падения напряжения)	- / 25 А 3~ 45 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Hatz 1D 815
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/мин
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	1,1 л
Мощность двигателя	10,1 кВт
Охлаждение двигателя/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	20 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	5 / 10 ч
Масса	220 кг с/без акcum.
Габаритные размеры	900 x 645 x 615 мм
Уровень шума L _{WA}	106 дБ(А)
Уровень звукового давления (10м)	78 дБ(А)
Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872 ³⁾
Переходник для металлорукава	904887
Бортовой компьютер UBC	908254 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾
Комплект водонепрониц. розеток 1~	903051 ⁽¹⁾
Комплект водонепрониц. розеток 3~	903052 ⁽⁶⁾
Устройство контроля изоляции, по GW308	988498 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾
Шасси	910974
Станд. аккумулятор для запуска	901067 (е-стартер)
Ручной переключатель MNU (внеш.)	988331
Аварийное автоматическое устройство BLC	988309 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

11010

ДИЗЕЛЬ

Серийно с электростартом. Возможные применения: электроинструмент большой мощности, оборудование дуговой сварки, компрессоры, настольные пилы, электросварочное оборудование. Аварийное питание. Контактный дизайн. Автоматический останов при понижении уровня масла в двигателе. Особо долгий срок службы двигателя. Розетки 3~ электростанции: 1х CEE 3–16A, 1х CEE 1–32A, 1х Schuko. Розетки 1~ электростанции: 1х Schuko, клеммная колодка.



11010 ED-S/MEDA **11010 E-S/MEDA**
Номер заказа: 986811 Номер заказа: 986810
EAN: 4038469968117 EAN: 4038469968100

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	11000 / BA
Ном. мощность 1~ cos φ 0,8	4000 / 11700 BA
Напряжение 3~	400 / B
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	15,8 А
Макс. суммарный ток 1~	17 / 41 А
Ток 1~ (CEE)	17 / 41 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6 (и 20% падения напряжения)	22 / A 3~ 32 / 55 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Hatz 1D 815
Количество цилиндров	3
Скорость вращения	1500 об/мин
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	4,2 л
Мощность двигателя	9,6 кВт
Охлаждение двигателя/генератор	Жидкостное / воздушное
Емкость топливного бака	210 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	75 / 120 ч
Масса	510 кг без акcum.
Габаритные размеры	1380 x 735 x 1095 мм
Уровень шума L _{WA}	92 дБ(А)
Уровень звукового давления (10м)	64 дБ(А)
Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872 ³⁾
Устройство дистанционного управления FFS	908252 ⁽¹⁾⁽⁴⁾⁽⁶⁾
Комплект водонепрониц. розеток	903052 ⁽⁶⁾
Комплект для заземления	908250
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾
Устройство контроля изоляции, по GW308	988518 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾
Starterbatterie	901059
Кожух радиатора	923534
Ручной переключатель MNU (внеш.)	988331
Крышка генератора	923531
Подогрев охлаждающей жидкости	904836 ⁽⁶⁾
Аварийное автоматическое устройство NS 10	по запросу

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

энергоконтинент