

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 55 I

Общие характеристики	
Мощность номинальная	40 кВт /50 кВА
Мощность максимальная	44 кВт/55 кВА
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение	400/230 В
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток	72 А
Топливный бак	200 л
Расход топлива 75%	9 л/час
Вес ДГУ в открытом исполнении (приблизительно)	800 кг
Тип пульта управления	микропроцессорный
Модель пульта управления (базовая комплектация)	Datakom DKG116
Дизельный двигатель	Iveco-FPT (Италия)
Модель	NEF45AM2.S500
Мощность номинальная	45 кВт
Мощность максимальная	50 кВт
Количество цилиндров	4
Расположение	рядное
Тактность	4
Рабочий объем	4,5 л
Тип топливного насоса	ТНВД
Система охлаждения	Жидкостная
Система впуска воздуха	Атмосферная
Частота вращения	1500 об\мин
Диаметр и ход поршня	104/132 мм
Степень сжатия	17:1
Регулятор оборотов	Механический
Напряжение электрооборудования двигателя	12В
Запуск	Электростартер
Удельный расход топлива	221 г/кВт х час
Рекомендуемые масла	10W30 SAE CI-4
Удельный расход масла	0,2 г/кВт х час
Емкость масляной системы	13 л
Вид топлива	Дизельное согласно ГОСТ
Генератор переменного тока	
Модель	ГС-40
Номинальная мощность генератора	40 кВт
Максимальная мощность генератора	44 кВт
Тип генератора	Бесщеточный с самовозбуждением
Температурный класс/Класс изоляции	Н
Комплект поставки: глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с микропроцессорным пультом, ДГУ заправлен маслом и ОЖ, русскоязычная инструкция и гарантийный талон	Комплект Гарантия 12 мес / 1000 м/часов