

ELEMAX



ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ ИЗ ЯПОНИИ

- Компактные размеры
- Высокая стабильность напряжения и частоты
- Контроль мощности и защита от перегрузок
- Увеличенный гарантийный срок 15 месяцев



Технические характеристики	SH 1000-R	SH 2000-R	SH 3200 EX-R	SH 3900 EX-R	SH 4600 EX-R	SH 5300 EX-R	SH 6500 EX-R	SH 7600 EX-R	SH 7000 ATS-RAVS
Мощность, кВА	1,0	1,9	2,6	3,3	4,0	4,7	5,8	6,5	6,1
Род ток / число ф з	переменный / 1								
Н пряжение, В	230								
Мощность постоянного ток , ВхА	12х8,3								
Номин льн я ч стот , Гц	50								
Номин льный коэффицент мощности (cos ф)	1								
Модель двиг теля Honda	GXH 50	GX 100	GX 160	GX 200	GX 240	GX 270	GX 340	GX 390	GX 390
Пуск	ручной						ручной / эл. ст. ртер		втоз пуск
Топливо	бензин АИ-92								
Б к, л	3,8	7,7	17		28				17
Ч стот вр щения, об/мин	3000								
Р сход топлив , л/ч	0,6	1,1	1,0	1,2	1,7	1,8	2,3	2,7	
Шум, дБ	58	59	64	65	63	70	71	73	
Г б ритные р змеры, мм	465х265х380	560х340х415	623х435х491			708х548х493			679х511х496
Вес, кг	13,6	21	44	46	63	68	75	78	

SAWAFUJI

SAWAFUJI ELECTRIC CO. LTD.

энергоконтинент