



Fogo FDF 730 V

Fogo FDF 730 V на базе промышленного двигателя Volvo резервной мощностью 766 кВА. Дизельный трёхфазный генератор для постоянного и резервного электроснабжения.

Основное	
Страна марки	Польша
Панель управления на базе контроллера	ComAp-25NT
Основная мощность (Prime power), кВА/кВт (PRP)	696 / 557
Резервная мощность (Stand-by power), кВА/кВт (LTP)	766 / 613
Номинальная сила тока, А	1005
Род тока	переменный, 3-фазный
Выходное напряжение, В	400/230
Частота выходного напряжения альтернатора	50
Расход при нагрузке топлива 100%	140,1
Расход при нагрузке топлива 75%	109
Расход при нагрузке топлива 50 %	78,1
Длина, мм	3590
Ширина, мм	1358
Высота, мм	2218
Сухой вес, кг	4100
Емкость стандартного топливного бака, литр	700

Двигатель

Страна-производитель двигателя	Швеция
Бренд двигателя	Volvo
Модель двигателя	TWD1645GE
Тип двигателя	Дизельный, четырехтактный
Основная мощность двигателя кВт	595
Вид наддува воздуха	Турбонаддув с интеркулером типа воздух-воздух
Система впрыска топлива	Прямой впрыск
Частота вращения двигателя	1500
Охлаждение	Жидкостное
Количество, расположение цилиндров	Рядное
Общий объем масла	48
Общий объем антифриза	95
Тип аккумуляторной батареи	Свинцово-кислотная

энергоконтинент

Генератор

Производитель альтернатора	Leroy Somer
Страна-производитель альтернатора	Италия
Модель альтернатора	TAL049B
Тип альтернатора	Синхронный 4-полюсный
Ток короткого замыкания	> 270 % в течении 10 с
Точность регулирования напряжения, %	+/- 0,25
Изоляция	Класс H
Уровень технической защиты	IP 23



энергоконтинент