



WELDARC 300 TDE XL C

PORTABLE POWER

Серия WELDARC DIESEL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Большая автономия
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания

ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА

Двигатель не запустится или остановится во время своей работы, если уровень масла низкий для бензиновых двигателей или давление масла слабое для дизельных двигателей. Благодаря этой функции, электрогенератор великолепно защищён.

Серия WELDARC DIESEL

Решение 2 в 1 - генераторная установка + сварочный агрегат с продолжительным временем непрерывной работы вплоть до двойного его значения по сравнению с бензиновыми установками. Особая приспособленность к интенсивному использованию.



WELDARC 300 TDE XL C

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	WELDARC DIESEL
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	7
Максимальная мощность LTP (кВА)	8.80
Режим нормальной сварки 35% (A)	300
Режим интенсивной сварки 60% (A)	250
Напряжение зажигания (В)	75
Минимальный диаметр электрода (мм)	1.6
Максимальный диаметр электрода (мм)	5
Топливо	Дизель
Бак (л)	35
Расход при нагрузке 75% (л/ч) *	1.70
Автономия при нагрузке 75% (ч) *	20.60
Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(A)	109
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	95
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	80

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER DIESEL
Модель двигателя	KD425-2
Расположение клапанов	OHV
Запуск	Электрo
Останов при низком уровне масла	Да
Объём двигателя (см³)	851
Объём масла, л	2.60

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Щёточный
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

РАЗЪЁМЫ И ПАНЕЛИ

- 1 розетка 230В 16А - автомат защиты
- 1 розетка 400В 16А CEE - автомат защиты + счетчик отработанных часов + дифференциальная защита

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	89.50
Ширина (см)	57
Высота (см)	77
Вес нетто (кг)	175

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка/Поддон
Длина (см)	91
Ширина (см)	58.50
Высота (см)	92
Вес (кг)	188

Аксессуары. Документация.



Воронка



Руководство по использованию и обслуживанию

ОПЦИИ



RKB2

Тележечный комплект: 4 ручки и 2 пневматических колеса Ø300 мм



RKDS3

Комплект ЗИП для обслуживания двигателя KOHLER



RH2

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO

энергоконтинент