


13001

Возможные применения: электроинструмент большой мощности, компрессоры, насосы, оборудование дуговой сварки, большое строительное оборудование, электросварочное оборудование. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе.
Роlette: 1x CEE 3–32A, 1x CEE 1–32A, 1x Schuko.




13001 ED-S/SEBA
Номер заказа: 986656
EAN: 4038469965654

Тип генератора	синхронный
Ном. мощность 3–cos φ 0,8	13000 BA
Ном. мощность 1–cos φ 0,8	6000 BA
Напряжение 3–	400 В
Напряжение 1–	230 В
Ток 3–	18,6 А
Макс. суммарный ток 1–	42 А
Ток 1– (CEE)	26 А
Ток 1– (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6 (и 20% падения напряжения)	30 А 3–
Частота	55 А 1–
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	885 23 HP
Количество цилиндров	2
Скорость вращения	3000 об/мин
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,7 л
Мощность двигателя	13,8 кВт
Охлаждение двигателя/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	10 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	2 / 3,5 ч
Масса	138 кг с акк.
Габаритные размеры	790 x 550 x 650 мм
Уровень шума L _{WA}	98 дБ(А)
Уровень звукового давления (10м)	70 дБ(А)
Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлоулав	904872 ²⁾
Устройство дистанционного управления FFS	908257 ¹⁽²⁴⁶⁾
Комплект для заправки из канистры	988530
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400 ¹⁽⁴⁶⁾
Устройство контроля изоляции, по GW308	988479 ¹⁽⁴⁶⁾
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска (для 10 л. бака)	020316 (е-стартер)
Станд. аккумулятор для запуска (без 10 л. бака)	901067 (е-стартер)
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988332
Аварийное автоматическое устройство BLC	988317 ¹⁽⁴⁶⁾
Zusatztank 10 л	900563 ⁴⁾
Дополнительный бак 50 л	923945 ¹⁽⁴⁶⁾
Дополнительный бак 100 л	923949 ¹⁽⁴⁶⁾
Дополнительный бак 150 л	924145 ¹⁽⁴⁶⁾
Топливный шланг для дополнительного бака	915230

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

6410 schweißen

Возможные применения: электроинструмент большой мощности, дисковые пилы, уплотнительные машины, компрессоры, газонокосилки, электрические рубанки, водные насосы, электросварочное оборудование. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Встроенный инверторный сварочный аппарат- LORCH Handy 200. Возможность одновременной сварки и генерации электроэнергии. Роlette: 1x CEE 3–16A, 1x Schuko, большие сварочные гнезда.



6410 EDW-A/HNBA
Номер заказа: 986230
EAN: 4038469962306

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3–cos φ 1,0	5900 BA
Ном. мощность 1–cos φ 1,0	5000 BA
Напряжение 3–	400 В
Напряжение 1–	230 В
Ток 3–	8,2 А
Ток 1– (Schuko)	16 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	GX390 Low Noise
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/мин
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,1 л
Мощность двигателя	7,5 кВт
Охлаждение двигателя/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	6,5 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	2 / 3,5 ч
Масса	102 кг без акк.
Габаритные размеры	740 x 500 x 530 мм
Сварочный ток	10–200 А
Электроды	1,5–5 мм Ø
CEI электроды	1,5–3,2 мм Ø
Уровень шума L _{WA}	98 дБ(А)
Уровень звукового давления (10м)	70 дБ(А)
Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлоулав	904872 ²⁾
Переходник для металлоулав	904887
HR32 –Устр. управл. током сварки, с кабелем 7,5м	988379
Комплект для заземления	908250
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска	020316 (е-стартер)
Грузоподъемное приспособление	911643

6410 schweißen

ДИЗЕЛЬ

Возможные применения: электроинструмент большой мощности, дисковые пилы, уплотнительные машины, компрессоры, газонокосилки, электрические рубанки, водные насосы, электросварочное оборудование. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Встроенный инверторный сварочный аппарат- LORCH Handy 200. Возможность одновременной сварки и генерации электроэнергии. Роlette: 1x CEE 3–16A, 1x Schuko, большие сварочные гнезда.



6410 EDW-A/ZEDA
Номер заказа: 986233

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3–cos φ 1,0	5900 BA
Ном. мощность 1–cos φ 1,0	5000 BA
Напряжение 3–	400 В
Напряжение 1–	230 В
Ток 3–	8,2 А
Ток 1– (Schuko)	16 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Hatz 1B50
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/мин
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	1,5 л
Мощность двигателя	7,6 кВт
Охлаждение двигателя/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	5 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	2,2 / 3,5 ч
Масса	117 кг без акк.
Габаритные размеры	740 x 500 x 530 мм
Сварочный ток	10–200 А
Электроды	1,5–5 мм Ø
CEI электроды	1,5–3,2 мм Ø
Уровень шума L _{WA}	100 дБ(А)
Уровень звукового давления (10м)	72 дБ(А)
Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлоулав	904872 ²⁾
Переходник для металлоулав	904887
HR32 –Устр. управл. током сварки, с кабелем 7,5м	988379
Комплект для заземления	908250
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска	901067
Грузоподъемное приспособление	911643

5401

ДИЗЕЛЬ

Возможные применения: Электроинструмент средней мощности, перфораторы, уплотнительные машины, газонокосилки, электроплате для освещения и т.д. Компактный дизайн. Длительность работы на одной заправке до 3,8 часов. Отключаемый стартовый усилитель. Роlette: 1x CEE 1–32A, 2x Schuko.



5401 E-AA/ZHD
Номер заказа: 986360
EAN: 4038469963600

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 1–cos φ 1,0	5000 BA
Напряжение 1–	230 В
Макс. суммарный ток 1–	21,7 А
Ток 1– (CEE)	21,7 А
Ток 1– (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6 (и 20% падения напряжения)	20 А 1–
Частота	35 А 1–
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Hatz 1B40
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/мин
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	1,5 л
Мощность двигателя	6,2 кВт
Охлаждение двигателя/генератор	воздушное/воздушное
Емкость топливного бака	5 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	2,8 / 3,8 ч
Масса	112 / 119 кг с акк.
Габаритные размеры	790 x 550 x 650 мм
Уровень шума L _{WA}	100 дБ(А)
Уровень звукового давления (10м)	72 дБ(А)
Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлоулав	904872 ²⁾
Переходник для металлоулав	904887
Устройство дистанционного управления FFS	908252 ¹⁽²⁴⁶⁾
Бортовой компьютер UBC	908254 ¹⁽⁴⁶⁾
Грузоподъемное приспособление	911643
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904399 ¹⁽⁴⁶⁾
Комплект водонепрониц. розеток	903051 ⁴⁾
Устройство контроля изоляции, по GW308	988514 ¹⁽⁴⁶⁾
Шасси	988548
Станд. аккумулятор для запуска	901067 (е-стартер)
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988330
Аварийное автоматическое устройство BLC	988324 ¹⁽⁴⁶⁾
Дополнительный бак 50 л	924149 ¹⁽⁴⁶⁾
Дополнительный бак 100 л	924150 ¹⁽⁴⁶⁾
Дополнительный бак 150 л	924151 ¹⁽⁴⁶⁾
Монтажный комплект для дополнительного бака	923996 ⁴⁾

дополнительные аксессуары в списке аксессуаров

энергоконтинент