

14000

Компактная шумоизолирующая конструкция. Серийно с электростартом. Возможные применения: электроинструмент большой мощности, компрессоры, насосы, большие строительные машины, оборудование газозащитной и электросварки. Автоматический останов при понижении уровня масла в двигателе. Подключение: розетки CEE 32A-3фазн., 1х CEE 32A-1фазн., 2х Schuko.



14000 ED-S/SEBA 5
Номер заказа: 986650
EAN: 4038469966502

Тип генератора	сибирский
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	13400 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	6900 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	19,3 А
Макс. суммарный ток 1~	42 А
Ток 1~ (CEE)	26 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6 (в 20% падения напряжения)	30 А 3~
Частота	55 А 1~
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	8K5 23 HP
Количество цилиндров	2
Скорость вращения	3000 об/мин*
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,7 л
Мощность двигателя	13,8 кВт
Охлаждение двигателя/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	16,5 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	4 / 6,5 ч
Масса	148 кг с акcum.
Габаритные размеры	820 x 440 x 580 мм
Уровень шума L _п	96 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	68 дБ(А)
Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872 ³⁾
Устройство дистанционного управления FFS	908244 ¹⁰⁴⁰⁾
Комплект для заправки из канистры	988530
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400 ¹⁰⁴⁸⁾
Устройство контроля изоляции, по GW308	988611 ¹⁰⁶⁾
Шасси	988548
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988332
Влажный-Сухой BLC (extern)	988323 ¹⁰⁴⁾
Комплект водонепрониц. розеток	903052 ¹⁰⁾
Топливный шланг для дополнительного бака	915230

18000

NEW

Компактная шумоизолирующая конструкция. Серийно с электростартом. Возможные применения: электроинструмент большой мощности, компрессоры, насосы, большие строительные машины, оборудование газозащитной и электросварки. Автоматический останов при понижении уровня масла в двигателе. Подключение: розетки CEE 32A-3фазн., 1х CEE 32A-1фазн., 2х Schuko.



18000 ED-S/SEBA 55
Номер заказа: 986869

Тип генератора	сибирский
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	18000 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 0,8	400 В
Напряжение 3~	230 В
Напряжение 1~	30 А
Ток 3~	50 Гц
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	8K5 31 HP
Количество цилиндров	2
Скорость вращения	3000 об/мин*
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	2,3 л
Мощность двигателя	22,8 кВт
Тип двигателя	12 В / 40 Аh
Охлаждение двигателя/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	22 л
Расход топлива 100% / 75% нагрузки	7 / 5,8 л/ч
Масса	280 кг с акcum.
Габаритные размеры	1135 x 660 x 815 мм
Уровень шума L _п	93 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	73 дБ(А)
Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904875 ³⁾
Переключник для металлорукава	904073
Комплект для заземления	908250
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904823 ¹⁰⁴⁸⁾
Станд. аккумулятор для запуска	901059
Крышка генератора	923531
Подогрев охлаждающей жидкости	904836 ⁸⁾
Аварийное автоматическое устройство NS 10	904730

7810

NEW ДИЗЕЛЬ

Компактная шумоизолирующая конструкция. Серийно с электростартом. Возможные применения: электроинструмент средней мощности, уплотнительные машины, перфораторы, измельчители, газонокосилки, оборудование электросварки. Автоматический останов при понижении уровня масла в двигателе. Подключение: розетки 1х CEE-16A-1фазн., 1х CEE-16A-3фазн., 2х Schuko.



7810 ED-S/ZEDA 55
Номер заказа: 986480

Тип генератора	сибирский
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	6400 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 0,8	4500 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	7,2 А
Макс. суммарный ток 1~	19,5 А
Ток 1~ (CEE)	19,5 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6 (в 20% падения напряжения)	19 А 3~
Частота	42 А 1~
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Hatz 1B50
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/мин*
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	1,5 л
Мощность двигателя	7,6 кВт
Охлаждение двигателя/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	22 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	9 / 14 ч
Масса	245 кг
Габаритные размеры	1090 x 660 x 815 мм
Уровень шума L _п	95 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	65 дБ(А)
Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872 ³⁾
Комплект водонепрониц. розеток	903052 ¹⁰⁾
Станд. аккумулятор для запуска	901067
Комплект для заземления	908250
Аварийное автоматическое устройство NS 10	По запросу

8010

ДИЗЕЛЬ

Компактная шумоизолирующая конструкция. Серийно с электростартом. Возможные применения: электроинструмент средней мощности, уплотнительные машины, перфораторы, измельчители, газонокосилки, оборудование электросварки. Автоматический останов при понижении уровня масла в двигателе. Особо долгий срок службы. Подключение: розетки 1х CEE-16A-1фазн., 1х CEE-16A-3фазн., 1х Schuko.



8010 ED-S/MEDA 55
Номер заказа: 986792
EAN: 4038469967929

Тип генератора	сибирский
Ном. мощность 3~ cos φ 0,8	8000 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 0,8	4000 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	11,5 А
Макс. суммарный ток 1~	17 А
Ток 1~ (CEE)	17 А
Ток 1~ (Schuko)	13 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6 (в 20% падения напряжения)	14 А 3~
Частота	21 А 1~
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Mitsubishi L3E
Количество цилиндров	3
Скорость вращения	1500 об/мин*
Тип топлива	дизель
Вместимость масляной системы	3,5 л
Мощность двигателя	8,8 кВт
Охлаждение двигателя/генератор	Жидкостное / воздушное
Емкость топливного бака	210 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	86 / 125 ч
Масса	510 кг без акcum.
Габаритные размеры	1580 x 735 x 1190 мм
Уровень шума L _п	85 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	57 дБ(А)
Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872 ³⁾
Устройство дистанционного управления FFS	908252 ¹⁰⁴⁰⁾
Комплект водонепрониц. розеток	903052 ¹⁰⁾
Комплект для заземления	908250
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904400 ¹⁰⁴⁸⁾
Станд. аккумулятор для запуска	901059
Кожух радиатора	923534
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988331
Крышка генератора	923531
Подогрев охлаждающей жидкости	904836 ⁸⁾
Дорожный прицеп (с фиксированным дышлом)	988547 ⁹⁾
Дорожный прицеп (с регулируемым дышлом)	988496 ⁹⁾
Аварийное автоматическое устройство NS 10	По запросу

энергоконтинент