

KOHLER®

SDMO®



HX 7500 T C5

PORTABLE POWER

Серия INTENS

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель HONDA
- Прочное и высокопроизводительное оборудование

STAGE V (2016/1628 EU) : этот продукт соответствует новым нормам по защите окружающей среды в Европе

Серия INTENS

Прочность, износостойкость и простота, требуемые для постоянного использования, в том числе в сложных условиях.



Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN обеспечения высокого уровня качества и гарантированной безопасности пользователей. QUALIGEN : отвечает за безопасность и качество.

HX 7500 T C5

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	INTENS
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность (кВт) *	5.70
Максимальная мощность (кВА)	7.10
Номинальное напряжение (В)	400
Количество фаз	Трехфазный
Топливо	— (1) (2) (3) (4)
— (1) л	6.10
Расх. 75% (л/ч) *	2.50
Запас хода 75% (ч) *	2.40
Гарантированный уровень звукового давления Lw дБ(А)	97
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	83
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	69

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	HONDA
Обозначение двигателя	GX390_C5
Расп 525 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)	OHV
Запуск	10445 (20)
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) л	389
— (1) л	1.10

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	(4) (16) 9514418 (20)
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

1 розетка 230В 10/16А - (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) + 1 розетка 400В 16А - (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	77
Ширина (см)	57
Высота (см)	59
Вес нетто (кг)	80

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	78.50
Ширина (см)	58
Высота (см)	59.50
Вес (кг)	82.50
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	6
Высота упакованной палеты (см)	192
Вес упакованной палеты (кг)	505

KOHLER®

SDMO®

Аксессуары




Воронка



Руководство по использованию и обслуживанию

ОПЦИИ



R03

Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.



RKB2

Тележка для перевозки генераторов, мощность которых больше 6 кВт



R19

10 комплектов для обслуживания для двигателя Honda GX390 (кроме Alizé 6000E и Alizé 7500 TE)



RH1

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



RPM

Вилки на кабель для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



RPQ

Комплект заземления
Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².