

МОДЕЛЬ: 1650M



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	1650M	
Марка двигателя	Mitsubishi	
Модель двигателя	S12R-PTAA2-C	
Регулятор оборотов	Электронный	
Фазность	3	
Количество цилиндров	12	
Расположение	V	
Объем, л	65,37	
Альтернатор	Марка	CTG
	Модель	KI 734C
Расход топлива, л/ч	110% от основной мощности	341,0
	100% от основной мощности	308,0
	75% от основной мощности	231,0
	50% от основной мощности	162,0

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Габариты	Открытая	Кожух
Длина, мм	5010	6058
Ширина, мм	2110	2438
Высота, мм	2540	2896

ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ

РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ

Мощность (кВА)	1500	1650
Мощность (кВт)	1200	1320
Базовое напряжение, В	400/230	

Генераторы CTG соответствуют стандартам ISO 9001 и стандартам ЕС, которые включают в себя

- 2006/42/ЕС безопасность машин и оборудования
- 2006/95/ЕС Низковольтное оборудование
- EN 60204-1: 2006+A1: 2009, EN ISO 12100: 2010, EN ISO 13849-1: 2008, EN 12601:2010

PSP (Основная мощность)

Согласно стандарту ISO8528-1, основная мощность является максимальной мощностью в последовательности меняющихся мощностей, которые могут обеспечиваться в течение неограниченного времени ежегодно с перерывами на техническое обслуживание в соответствии с инструкциями изготовителя в заданных условиях эксплуатации. Средняя допустимая выходная мощность, вырабатываемая в течение 24 часов, не должна превышать 80% основной мощности

(ESP) Резервная мощность

Согласно стандарту ISO8528-1, ограниченная по времени мощность - максимальная мощность, которую установка способна отдавать в течение времени до 500 часов ежегодно, с установленными перерывами на ТО в заданных условиях эксплуатации, а также на ТО в соответствии с инструкциями изготовителя двигателей внутреннего сгорания