Gruppi Elettrogeni - Generating Sets
ГЕНЕРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА - مجموعة المولدات
Stromaggregate - Groupes Électrogènes - Grupos Electrógenos

POWERFULL - P 730 U



Фото только в целях иллюстрации

наши преимущества

1- Промышленный дизельный двигатель версии G.e. с сертификатом происхождения
2- Промышленный генератор Brushless с AVR
3- Компактный фундамент-резервуар из стали (резервуар для сбора потерь опциональный)
4- Промышленный глушитель и расширитель
5- Панель управления установлена на машине с цифровым контрольным устройством интегрированным в коробке
6- Компактность для удобства обработки и использования
7- Сертификационные испытания, руководства и схемы, включены
8- Послепродажная поддержка по всему миру
Подробнее в спецификации продукта

Производительность

Непр. мощность (PRP)	**750.0**	(kVA)
Непр. мощность (PRP)	**600.0**	(kW)
Непр. мощность (LTP)	**825.0**	(kVA)
Непр. мощность (LTP)	**660.0**	(kW)
Коэфф. мощности cos φ	**0.8**	

Напряжение

Частота (Гц)	50	Hz
Напряжение (В)	400	V

Размеры и шум

Ширина	2100	mm
Длина	4000	mm
Высота	2100	mm
Вес	6100	kg
Звуковое давление 7 метров.	0.0	dBA

Справочные данные

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Двигатель

Марка двигателя	PERKINS	
Модель двигателя	4006-23TAG2A	
Количество цилиндров	6	
Скорость	1500	r.p.m.
Объем двигателя	22.92	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	24	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	0-18	
BMEP	2295	kPa
Охлаждение	вода	

Мощность двигателя

Мощность на маховике P.R.P.	658.0	kW
Мощность на маховике L.T.P.	721.0	kW

Расход топлива

Расход топлива. 100% (L.T.P.)	176.0	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	161.0	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	122.0	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	83.0	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0	l/h

Регулировка скорости

электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G2	

Размеры двигателя и жидкости

Количество масла	122.7	l
Емкость антифриза в двигателе	51.0	l
Стандартный радиатор	IM50	

энергоконтинент

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

Gruppi Elettrogeni - Generating Sets
ГЕНЕРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА - مجموعة المولدات
Stromaggregate - Groupes Électrogènes - Grupos Electrógenos

POWERFULL - P 730 U

Тепло от двигателя

Тепло к радиатору	471.0	kW
Тепло от выхлопных	544.0	kW
Тепло от радиатора	77.0	kW

Показатель выхлопа

Температура выхлопных газов	430	°C
Расход воздуха для охлаждения	870.00	m³/min
Расход воздуха при сжигании	71.00	m³/min
Поток выхлопных газов	180.00	m³/min

Эмиссия

TA Luft	On request
TA Luft/2	On request
EPA	Not available
Stage	Not available

Альтернатор

Марка альтернатора	STAMFORD	
Модель алтернатора	HCI6G	
P.R.P. Мощность	810.0	kVA
L.T.P. Мощность	860.0	kVA

Генератор проводки

Подключение	Series star	
Число фаз	3PH+N	
Обмотка	12 terminals Winding 311	
Номер терминала	12	nr.

Защита генератора

Защита IP	23	

Регулятор напряжения

электронный регулятор	MX321	
Точность	0.5	± %

Рама

Модель	ST60	
Стандарт	0	l
Опция	0	l
Негабарит*	0	l

Кожух и Глушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO	
Данные глушителя	MS 35	
Диаметр глушителя на выходе	168.0	mm

Доступные панели управления



Расширенный одиночный контроллер генераторной установки для применения в режиме ожидания и основной мощности. Прямая связь с двигателями EFI, Полные дистанционные мониторинг и управление, Лёгок в установке, конфигурации и эксплуатации, Широкий диапазон возможностей для обмена данными включающий: связь по интерфейсу RS232, RS485, CAN и бортовому USB, доступ в Интернет по технологии Ethernet, GPRS или 4G, поддержка для протоколов Modbus и SNMP. внутренняя поддержка ПЛК с редактором ПЛК и монитором, включёнными в программу LiteEdit, Облачные мониторинг и управление с помощью Web-супервизора, Active CMC-сообщения и электронная почта на разных языках, SNMP-прерывания, Настройка геозон и отслеживание с помощью, Web-супервизора, Двоичные выходы 2x 10 A для вращения коленчатого вала и топливного электромагнитного клапана,Опция для 16 дополнительных двоичных входов/выходов, Гибкий событийно-управляемый архив, являющийся в состоянии хранить до 350 событий, Сброс нагрузки, мощность поглощающей нагрузки, Уровень 4 технической поддержки конечного пользователя, Автоматические охлаждение/нагрев в зависимости от температуры, Комплексная защита генераторных агрегатов, Гибкие многоцелевые таймеры, стинное измерение среднеквадратичной величины (RMS) переменного тока.

Опциональная панель управления



GUARD TOUCH РУЧНОЙ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЙ - это передовое электронное устройство с сенсорным экраном совершенно новой концепции Visa S.p.A. Радикально отличается как по технологии, так и по функциям, внешний вид полностью обновлён, а многочисленные уникальные детали подчёркивают высокую модулярность VISA . Guard Touch это многогранный регулятор, в состоянии выполнять преобразования по необходимости, от ручного до полного и деликатного автоматического режима.



ATS это новая серия коммутаторов, разработанная и изготовленная компанией Visa S.P.A. в соответствии с нормативными требованиями CEI EN 61439-2 (проектно-конструкторский стандарт) . В конкретном использования с генераторами, панели переключателя позволяют переключение между сетью/генератором или генератором / генератором. Основной компонент панели это прочное и надежное управление или контакторы. Все составляющие детали установлены внутри прочного металлического ящика с порошковым покрытием (RAL7035), который оборудован замком для закрытия дверца. Степень защиты IP65 гарантирует защиту компонентов от внешних явлений.

Параметры

Каждая модель генератора имеет "широкий спектр аксессуаров и специального оборудования, в документе под названием ПАСПОРТ ТОВАРА описана стандартная комплектация и дополнительные опции. Свяжитесь с нашими торговыми представителями, которые способны удовлетворить ваши конкретные потребности и ответить на ваши любые вопросы.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.