

Дизельный генератор АД 400-Т400

Общие характеристики	
Мощность номинальная	400 кВт /500 кВА
Мощность максимальная	440 кВт/550 кВА
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение	400/230 В
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток	721 А
Топливный бак	700 л
Расход топлива 75%	75 л\час
Вес ДГУ в открытом исполнении	3100 кг
Тип пульта управления	микропроцессорный
Модель пульта управления	6120
Дополнительные приборы	нет
Дизельный двигатель	
Модель	KÖGEL WLG 450
Мощность номинальная	450 кВт
Мощность максимальная	490 кВт
Количество цилиндров	6
Расположение	рядное
Тактность	4
Рабочий объем	15 л
Тип топливного насоса	Рядный ТНВД
Система охлаждения	Жидкостная
Система впуска воздуха	Турбонаддув с интеркуллером
Частота вращения	1500 об\мин
Диаметр и ход поршня	135/165 мм
Степень сжатия	16:1
Регулятор оборотов	Электронный
Напряжение электрооборудования двигателя	24В
Запуск	Электростартер
Удельный расход топлива	196 г/кВт х час
Рекомендуемые масла	SAE CF-4/CH-4 10W40 или 10W30
Удельный расход масла	0,4 г/кВт х час
Емкость масляной системы	35 л
Вид топлива	Дизельное согласно ГОСТ
Генератор переменного тока	
Модель	HC534CD
Номинальная мощность генератора	400 кВт
Максимальная мощность генератора	440 кВт
Тип генератора	Бесщеточный с самовозбуждением
Температурный класс/Класс изоляции	Н
Комплект поставки: глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с микропроцессорным пультом, ДГУ заправлен маслом и ОЖ, русскоязычная инструкция и гарантийный талон	Комплект Гарантия 12 мес