

## Дизельная электростанция АД-350-РА «Серия Reserve»



Базовая модель в стандартной комплектации включает в себя:

- Четырёхтактный дизельный двигатель KÖGEL (1500 об/мин)
- Механический регулятор оборотов двигателя (обеспечивает поддержание частоты  $\pm 1\%$ )
- Одноопорный электрогенератор класса IP23 (копия **Stamford**) с защитным экраном
- Стандартный воздушный фильтр
- Электростартер, зарядный генератор, аккумуляторная батарея (свинцово-кислотная), в том числе кабели
- Радиатор охлаждения для температуры воздуха до  $+50^{\circ}\text{C}$
- Гибкие шланги топливной системы и ручной клапан слива масла
- Индустриальный глушитель
- Аккумуляторная батарея (свинцово-кислотная), в том числе кабели
- Микропроцессорный пульт управления, контроля и защиты
- Автомат защиты требуемой мощности
- Жесткую сварную стальную раму с антивибрационными подушками
- Документация пользователя на русском языке и принципиальные схемы

### Общие характеристики

Мощность номинальная 350 кВт  
Мощность максимальная 384 кВт  
Напряжение 400 В  
Частота тока 50 Гц  
Межсервисный интервал 500.00 м.ч  
Гарантия 12 мес.

Двигатель  
Производитель двигателя Kogel  
Модель двигателя WLG450

Мощность 450 кВт  
Количество цилиндров 6  
Рабочий объем двигателя 14.16 л  
Частота вращения вала двигателя 1500 об/мин.

Тип альтернатора  
синхронный/бесщеточный  
Род тока переменный  
Номинальный коэффициент мощности 0,8

Класс изоляции H  
Класс защиты обмотки IP21 (IP23)

Габариты:  
Длина 4500 мм  
Ширина 1600 мм  
Высота 2100 мм  
Вес 4500 кг



энергоконтинент