


FOGO FDF 455 D

Дизель-генераторная установка FOGO (Польша) в открытом исполнении, с двигателем жидкостного охлаждения 1500 об/мин Doosan (Южная Корея) и генератором Leroy Somer.



Основные характеристики		Характеристики двигателя	
Марка ДГУ	FOGO (Польша)	Производитель	Doosan (Южная Корея)
Модель ДГУ	FDF 455 D	Модель	DP158LC
Исполнение	Открытое на раме	Тип двигателя	дизельный, четырехтактный
Основная мощность (Prime power), кВА/кВт (PRP) 1	455,0 / 364,0	Основная мощность Prime, кВт	392
Резервная мощность (Stand-by power), кВА/кВт (LTP) 2	501,0 / 400,0	Резервная мощность Stand-by, кВт	433
Номинальная сила тока, А	657	Рабочий объем двигателя, л	14,6
Род тока	переменный, 3-фазный	Вид наддува воздуха	турбонаддув с интеркулером типа "воздух-воздух"
Выходное напряжение, В	400/230	Система впрыска топлива	прямой впрыск, ТНВД с электронным регулятором
Частота выходного напряжения, Гц	50	Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Расход топлива при нагрузке 100%	96,1	Охлаждение	жидкостное
Расход топлива при нагрузке 75%	70,3	Вид топлива	сезонное дизельное топливо
Расход топлива при нагрузке 50%	47,2	Количество, расположение цилиндров	8, V - образное
Длина, мм	3266	Регулятор частоты вращения двигателя	электронный, без поддержки CAN-шины
Ширина, мм	1401	Электрическая система, В	24
Высота, мм	2106	Общий объем масла, л	22
Сухой вес, кг	~3090	Общий объем антифриза, л	79
Емкость стандартного топливного бака, л	720	Тип аккумуляторной батареи	свинцово-кислотная
Уровень звукового давления на 7 м, dB(A)	91,1 ± 0,7		

Характеристики генератора		Интервалы технического обслуживания	
Производитель	Leroy Somer (Франция/Чехия)	Замена масляного фильтра	Первые 50 м/ч, затем каждые 200 м/ч или 1 раз в 12 месяцев
Модель	TAL0473B	Замена масла	Первые 50 м/ч, затем каждые 200 м/ч или 1 раз в 12 месяцев
Тип альтернатора	синхронный 4-полюсный	Замена воздушного фильтра	каждые 12 месяцев или 200 м/ч
Система возбуждения	AREP+	Замена топливного фильтра	каждые 12 месяцев или 400 м/ч
Автоматический регулятор напряжения (AVR)	D 350	Замена приводного ремня	2000 м/ч
Ток короткого замыкания	≥ 270 % в течении 10 с	Замена охлаждающей жидкости	каждые 24 месяца или 1000 м/ч
Допустимая перегрузка по току	до 1 часа (раз в 12 часов) - 110%, до 5 секунд - 270%		
Точность регулирования напряжения, %	0,25		
Изоляция	Класс H		
Уровень технической защиты	IP 23		

1 - Основная мощность (Prime power) - в соответствии с ISO 8528-1. Макс. средний фактор нагрузки - 70% от указанной основной мощности за каждый 24-х часовой интервал. 1 час в течение каждого 12 часового интервала допускается нагрузка до 110% основной мощности.

2 - Резервная мощность (Stand-by power) - в соответствии с ISO 8528-1. Макс. средний фактор нагрузки - 70% от указанной резервной мощности за каждый 24-х часовой интервал. Годовая наработка не должна превышать 200 моточасов. Перегрузка не допускается.

ЭНЕРГИЯ ВСЕГДА.