Дизельный генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 Р (Weichai/Baudouin)

Общие характеристики	
Мощность номинальная	100 кВт /125 кВА
Мощность максимальная	110 кВт/138 кВА
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение	400/230 В
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток	180 А
Топливный бак	250 л
Расход топлива 75%	20 л/час
Вес ДГУ в открытом исполнении (приблизительно)	1500 кг
Тип пульта управления	микропроцессорный
Модель пульта управления	Амперос 6120
Дизельный двигатель	Weichai
Модель	WP6D132E200
Мощность номинальная	120 кВт
Мощность максимальная	132 кВт
Количество цилиндров	6
Расположение	рядное
Тактность	4
Рабочий объем	6,8 л
Тип топливного насоса	ТНВД
Система охлаждения	Жидкостная
Система впуска воздуха	Турбонаддув с интеркуллером
Частота вращение	1500 об/мин
Диаметр и ход поршня	105/130 мм
Степень сжатия	18:1
Регулятор оборотов	Электронный
Напряжение электрооборудования двигателя	24В
Запуск	Электростартер
Удельный расход топлива	205 г/кВт х час
Рекомендуемые масла	SAE CF-4/CH-4 10W40 или 5W40
Удельный расход масла	0,4 г/кВт х час
Емкость масляной системы	18 л
Вид топлива	Дизельное согласно ГОСТ
Генератор переменного тока	
Модель	ГС100 (274D)
Номинальная мощность генератора	100 кВт
Максимальная мощность генератора	110 кВт
Тип генератора	Бесщеточный с самовозбуждением
Температурный класс/Класс изоляции	Н
Комплект поставки: глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с микропроцессорным пультом, ДГУ заправлен маслом и ОЖ, русскоязычная инструкция и гарантийный талон	Комплект Гарантия 12 мес

энергоконтинент